


Notice
de montage



Instructions

- Doit être installé par un professionnel
- Manipulez les éléments avec soin.
- Utilisez des vis et du matériel appropriés
- Portez des gants lors de l'installation


Temps de montage

1h

Nombre de personnes requises


3

1




Retirer les vis pour enlever la plaque supérieure de la boîte en bois.

2




Puis retirer toutes les autres vis pour enlever les quatre côtés de la boîte.

3



Retirer précautionneusement le papier bulle recouvrant le lustre, puis tous les sacs de protections autour du lustre.


4



Retirer les vis qui retiennent les deux pieds du tréteau au fond de la boîte.


Prendre le tréteau à deux personnes, et l'emmener juste en dessous du lieu d'installation.

5




Enlever doucement les quatre mousses de protection entourant le tréteau.

6



Retirer le boulon et la rondelle au sommet du tréteau en les faisant passer le long du câble électrique.

7




Préparer le tube qui est emballé séparément.

Dévisser légèrement la vis sur la bague afin de faire descendre le cache fil. Placer un scotch (type scotch de peintre) sous la bague pour ne pas que le cache fil coulisse plus bas.

Dévisser l'anneau du tube.

8




Attention, après cette étape, le lustre ne sera plus tenu par le tréteau et risque de basculer en arrière ou en avant.

Une personne, avec des gants, devra le maintenir droit en le tenant par les tubes coniques en laiton.


Une fois la personne en place, retirer les vis retenant le tasseau supérieur au tréteau.

9




Dégager doucement le tasseau supérieur du tréteau, en le faisant passer le long du câble électrique.

10




Alors que la première personne tient toujours le lustre, dévisser le petit tube au sommet du lustre, en le faisant passer le long du câble électrique.

11




Prendre le tube et le cache fil préparés précédemment, faire passer le câble électrique du lustre dans le tube et le faire ressortir de l'autre côté.

12




Prendre l'anneau dévissé du tube plus tôt et passer le câble électrique à l'intérieur, puis revisser l'anneau sur le tube.

13




Deux personnes vont alors tenir le lustre de part et d'autre du tréteau, par les tubes coniques en laiton, toujours avec des gants et vont le lever très précautionneusement du tréteau.

14




Maintenir le lustre en l'air le temps qu'une troisième personne installe l'anneau sur le W crochet dans le plafond.
Connecter les fils au réseau électrique.
Enlever le scotch retenant le cache fil et remonter ce dernier.
Serrer la vis de la bague.

15



Insérer toutes les ampoules dans les culots.

16



Visser toutes les boules en verre jusqu'à résistance.
Attention ! Ne pas serrer plus que la résistance naturelle.